PELLET STOVE
ECO-45
POÊLE À GRANULES

- Maximum combustion time up to 45 hours - *Durée de combustion maximum jusqu'à 45 heures*
- 60 lbs loading capacity - *Capacité de chargement de 60 lbs*
- Choice of thermostatic or manual mode - *Choix de mode thermostatique ou manuel*
- 6 heat settings - *6 niveaux d'intensité*
- Very low clearances to combustible materials - *Très faibles dégagements aux matériaux combustibles*
- COMBEX combustion technology - *Technologie de combustion COMBEX*
- Electronic igniter - *Allumeur électronique*
- Mobile home approved - *Approuvé maison mobile*
- Easy-to-access ash drawer - *Tiroir à cendres facile d'accès*

DROLET®

1700, Leon-Harmel
Quebec (Quebec) G1N 4R9
www.drolet.ca
info@sbi-international.com

w w w . d r o l e t . c a

Technical data
Fiche Technique



ECO-45
DP00045

Combustible type - ***Type de combustible :***	**Pellets** - ***Granules***
Heating capacity - ***Capacité :***	2,000 sq. ft. - *2,000 pi. ca.*
BTU/H maximum	45 000
BTU/H minimum	8 200
Combustion autonomy on low / ***Autonomie de combustion au minimum***	45 hours - *45 heures*
Color - ***Couleur :***	Metallic black - *Noir métallique*
Exterior dimensions (in/mm) - ***Dimensions extérieures (po/mm) :***	
Width - *Largeur :*	25 1/2" (648 mm)
Depth - *Profondeur :*	28" (711 mm)
Height - *Hauteur :*	33" (838 mm)
Flue pipe diameter - ***Diamètre du tuyau d'évacuation :***	3" or/*ou* 4"
Loading capacity - ***Capacité de chargement :***	60 lbs (27 kg)
Burn rate - ***Taux de combustion :***	1.3 to/*à* 5.5 lbs/h
Electrical consumption - ***Consommation électrique :***	2.5 Amps continuous duty - *2.5 Amp. en régime continu*
Electrical requirement - ***Spécifications électriques :***	120 VAC - 60 hz - 15A
Choice of thermostatic or manual mode - ***Choix de mode thermostatique ou manuel :***	Yes - *Oui*
Electronic igniter - ***Allumeur électronique :***	Yes - *Oui*
Combustion technology - ***Technologie de combustion :***	COMBEX
Number of heat settings - ***Nombre de niveaux d'intensité :***	6
Door type - ***Type de porte :***	Glass with cast iron frame - *Vitrée avec cadre de fonte*
Door opening dimensions (W x H) - ***Dimensions de l'ouverture de porte (L x H) :***	18 1/4"W X 9"H - *18 1/4"L X 9"H*
Limited warranty - ***Garantie limitée :***	Lifetime - *À vie*
Clearances to combustibles (in) - ***Dégagements aux combustibles (po) :***	
Back - *Arrière*	2"
Sides - *Côtés*	6"
Corners - *Coins*	2"

LIMITED WARRANTY Lifetime

Drolet pellet stoves are approved for Canada and the USA by OMNI according to ASTM-E1509.

GARANTIE LIMITÉE à vie

Les poêles à granules Drolet sont homologués pour le Canada et les USA par OMNI selon la norme ASTM-1509.

Tested & Listed By OTL Beaverton Oregon USA OMNI-Test Laboratories, Inc.

HPBAC Hearth, Patio & Barbecue Association of Canada

HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association

EPA

Association professionnelle du chauffage

Options

- **Fresh air kit** / ***Ensemble de prise d'air extérieur***
- **Digital wall thermostat** / ***Thermostat mural digital***
- **Decorative masonry-like panels** / ***Panneaux d'imitation de maçonnerie***
- **Decorative log set** / ***Ensemble de bûches décoratives***

AC05558

AC01240



AC01276

AC01278

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. Drolet reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. *Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. Drolet se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.*

PUB026
7 73388 99481 9

DROLET®